



## DT800 - DT400 Serisi **Masaüstü Telefonlar**

Daha akıllı iş ortamı sağlamak adına NEC, UNIVERGE SV9000 ve SV8000 iletişim platformlarında destekli UNIVERGE DT800 ve DT400 Serisi masaüstü telefonlarını geliştirdi. Bu yenilikçi IP setler ile kullanıcı fonksiyonelliğini artırabilir, her telefonu kolayca kişiselleştirebilirsiniz. Farklı model seçenekleri sayesinde işletmenizdeki her çalışanın görevine en uygun telefonu seçebilirsiniz.

### DT800/DT400 Serisi Masaüstü Telefonlarının Özellikleri:

- > Çalışanların özel iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir.
- > Çalışanların verimliliğini ve performansını artırmaya yardımcı birçok özelliği destekler.
- > Yerleşkeye göre dağıtım esnekliği sunar ve yatırımınızı korur.
- > XML açık arayüz desteği sunar. (IP telefonlar için)
- > Kullanıcı dostu arayüz ve interaktif kullanım kılavuzu sunar.
- > Sesli ikazlı tuş girişi seçenekleri ve geniş ekran gibi görsel seçenekler sunar.

### İlk Bakışta

**Çok çeşitli seçenekler** - IP veya dijital, 2'den 32+ satıra kadar veya DESI-less, gri tonlarında, renkli veya dokunmatik ekran, özelleştirilebilir tuş takımı ve fazlası

- > **Özelleştirilebilir fonksiyon tuşları** - kullanıcıların, işle ilgili kişisel ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir
- > **Kullanıcı dostu arayüz** - eğitim gerektirmez
- > **Dahili Gigabit** - DESI-less telefonlarda dahi, adaptör satın alma zorunluluğunu ortadan kaldırır.
- > **Bluetooth Connection Adapter** - kullanıcıların akıllı cihazlardan veya masaüstü telefonlardan çağrı almalarını, arama yapmalarını sağlar



Yeni Nesil Akıllı İletişim

# Her farklı iş durumu için doğru telefonu seçin



		DT800 Serisi Masaüstü IP			DT400 Serisi Masaüstü Dijital		
Özellikler		DT830	DT830DG	DT830CG	DT430	DT410	
LCD Ekran	Çözünürlük	Gri Ton 224 x 96 Piksel Boyut	Gri Ton 224 x 96 Piksel Boyut	Renkli 480 x 272 Piksel Boyut	Gri Ton 165 x 58 Piksel Boyut	2DE: Yok 6DE: Arka aydınlatmasız	
	Boyut	92 x 56,5 mm	92 x 56,5 mm	105, 5x 67,2 mm	92 x 56,5 mm	6DE: 24x3 Satır, 92 x 35 mm	
	Hareketli	Evet			Evet	Sabit	
Tuş takımı	Sabit Özellik Tuşu	9 Tuş (Menü Tuşu ve Yön Tüğü ile birlikte)			11 Tuş		
	Arka Aydınlatmalı Tuş Takımı	Var (Turuncu): Rakam Tuşu (Kullanım sırasında 10 boyunca yanar)			Var (Turuncu): Rakam Tuşu (Kullanım sırasında 10 boyunca yanar)	6DE: Var (Turuncu): Rakam Tuşu (Kullanım sırasında 10 boyunca yanar)	
	Satır Tuşları	12, 24, 32	12,24,32 with LED	12,24,32 with LED	12, 24, 32 with LED	2,6	
		(LED: Kırmızı, Yeşil) BHA-Z özelliği için kehribar rengi LED	(LED: Kırmızı, Yeşil) BHA-Z özelliği için kehribar rengi LED	(LED: Kırmızı, Yeşil) BHA-Z özelliği için kehribar rengi LED	(LED: Kırmızı, Yeşil) DESI-less: 8x4 Pages (LED: Kırmızı, Yeşil)		
		DESI-less: 8x4 Pages (LED: Kırmızı, Yeşil)	DESI-less: 8x4 Pages (LED: Kırmızı, Yeşil)				
	Soft Tuşlar	4, Yardım, Çıkış	4, Yardım, Çıkış	4, Yardım, Çıkış	4, Yardım, Çıkış	4, Yardım, Çıkış	
Yön Tuşu	Var	Var	Var	Var	Yok		
Gelen Çağrılar	Lambalar	7 Renk (Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı, Mor, Açık Mavi, Beyaz)...Kullanıcı belirleyebilir			3 Renk (Kırmızı, Yeşil, Sarı)		
Network	LAN	2-Port, 10BASE-T/100BASE-TX, Full-Duplex/ Half-Duplex, Auto Negotiation/ Fixed	2-Port, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Full-Duplex/Half-Duplex, Auto Negotiation/ Fixed (1000BASE-T hariç)	2-Port, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Full-Duplex/Half-Duplex, Auto Negotiation/ Fixed (1000BASE-T hariç)	RJ9: Switche Dijital Bağlantı		
		IP Addressing	Sets via DHCP Server/Sets Statically			Yok	Yok
		QoS	ToS (IP Precedence, Diffserv)			Yok	Yok
		VLAN	Tag VLAN (IEEE802.1Q/p)			Yok	Yok
	Güvenlik	802.1x: IEEE802.1x Kimlik doğrulama (EAP-MD5, EAPOL Forwarding), SIP & RTP Kriptolama			Yok	Yok	
	Fiziksel Port	XML Açık Arayüz	Var	Var	Var	Yok	Yok
		Kişisel Rehber	Var	Var	Var	Yok	Yok
		Sistem Rehberi	Var: 500 kayıt				
Çağrı Geçmişi		Var: Giden Çağrı - 50 Kayıt, Gelen Çağrı - 50 Kayıt			Var	Var (Son Numara)	
Ses	Full Duplex Hands-Free	Var	Var	Var	Var	Yok - Half Duplex	
	Yüklenbilir Zil Sesi	Var	Var	Var	Yok	Yok	
	Bekleme Müziği	Var	Var	Var	Yok	Yok	
	CODEC	G.711, G.729A, G.722 (Geniş Bant)			Yok	Yok	



Özellikler	DT800 Serisi Masaüstü IP			DT400 Serisi Masaüstü Dijital		
	DT830	DT830DG	DT830CG	DT430	DT410	
Opsiyonel El Cihazları, Adaptörler & Kulaklıklar (Uygulanabilirliği Servera Bağlı Olabilir)	Bluetooth Adaptör (BCA-Z)	Var	Var	Var	Yok	
	Gigabit Ethernet	No	Var	Var	Yok	
	Kayıt Adaptörü	Opsiyonel Destek	Opsiyonel Destek	Opsiyonel Destek	Var	Yok
	PSTN Survivable Handset	Opsiyonel Destek	Opsiyonel Destek	Opsiyonel Destek	Var	Yok
	Analog Port Adaptörü Zil desteği	Yok	Yok	Yok	Var	Yok
	Kablolu Kulaklık	Var	Var	Var	Var	Yok
	Elektronik Çatalaltı (EHS)	Var	Var	Var	Var	Yok
Bakım	Oto-Konfigürasyon	Var	Var	Var	Yok	
	Network Yönetimi	Var	Var	Var	Yok	
Özellikler	Boyut (W*D*H")	12D/24D: 7.17"x10.16"x4.29", 182x258x109mm 32D (24D+8LK): 8.31"x10.16"x4.29", 211.07x258x109mm DESI-less: 7.17x10.71"x4.29", 182x272x109mm	7.17"x10.95"x4.29", 182x278x109mm (32D Hariç) DESI-less: 182x272x109mm	7.17"x10.95"x4.29", 182x278x109mm	12D/24D: 7.17"x10.16"x4.29", 182x258x109mm 32D (24D+8LK): 8.31"x10.16"x4.29", 211.07x258x109mm DESI-less: 7.17x10.71"x4.29", 182x272x109mm	2DE: 7.17"x8.86"x4.29", 182x225x109mm 6DE: 7.17"x8.86"x4.29", 182x225x109mm
	Ağırlık (Yaklaşık olarak Lbs. ve kg.)	12D/24D: 2.65lbs., 1.2kg [32D (24D+8LK) DESI-less: (Hariç) 2.87lbs, 1.3kg	12D/24D: 2.65lbs., 1.2kg [32D (24D+8LK) (Hariç) DESI-less: 2.87lbs, 1.3kg	12D/24D: 2.87lbs., 1.3kg [32D (24D+8LK) (Hariç)	12D/24D: 2.65lbs, 1.2kg [32D (24D+8LK) (Hariç) DESI-less: 2.87lbs, 1.3kg	2D: 2.43lbs., 1.1kg 6D: 2.43lbs., 1.1kg
	PoE Opsiyonel ilaveler hariç	IEEE802.3at Tip1 Sınıf2(6.49W altında)	IEEE802.3at Tip3	IEEE802.3at Tip3	12D/24D: Yaklaşık 2.0W Hariç DESI-Less: Yaklaşık 2.2W(hariç)	Yaklaşık 1.1W (W/ LCD tip için), 1.0W (w/o LCD için)
Güç Seçenekleri	PoE adaptör veya POE switch veya 27V 1A AC adaptörle beslenir			Cihaz santralden beslenir ilave ekipmanlar için AC Adapter 27V		
Terminal Rengi	Siyah/Beyaz	Siyah	Siyah	Siyah/Beyaz	Siyah	
Standartlar	Electric	FCC Part 15 Class B, FCC Part 68				
	ROHS	All Models are ROHS Compliant				
	Güvenlik	UL/CSA 60950				
Çevresel	Çalışma Koşulları	Sıcaklık Aralığı: 0 - 40° C, Nem: %10 - %90 RH (Not Condensing)				
	Depolama	Ortam Sıcaklığı Aralığı: -20 - 60° C, Ortam Nemi: %10 - %90 RH				
Güvenlik 802.1x	E802.1x Kimlik Doğrulama (EAP-MD5, EAPOL Forwarding), SIP&RTP Kriptolama			Yok	Yok	

\* CPDPH JÄGÄ BSFSK S'ÈÈG  
BMÇPS'RCJCMLS'QÈÈG



### DT400 Serisi



DT410 - 2DE



DT410 - 6DE



DT430

### DT800 Serisi



DT830



DT830DG - Desi-less



DT830CG

### DT800/DT400 opsiyonel ilaveler



8-hat Tuş modülü



60-hat DSS Konsol



DT830 + 60-hat DSS Konsol

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:

NEC Enterprise Solutions  
www.teksam.com.tr